

Breakoutverteiler 19" 1HE 24



24 x ST; FC-PC



24 x SC; E2000



12 x ST; FC-PC und 12 x SC; E2000



24 x SC; E2000-ER



12 x SC-Duplex



12 x F-3000 Duplex

Technische Daten

Abmessungen	19"-Rack, 1HE, (B x H x T) 483 x 44.45 x 208 mm
Material	Aluminium / Stahlblech Frontseite eloxiert
Rücksetzbar	70 mm
Einschub	Ausziehbar
Montageart	4 Befestigungsschrauben (beiliegend)
Kupplungstypen	max. 24 / SC, E2000, ST, FC-PC, LC andere auf Anfrage
Kabeleinführung	Kabelhalteplatte

Anwendung

Der Breakoutverteiler 19" 1HE 24 passt in alle handelsüblichen 19" Verteilschränke. Die Standardausführung ist seitwärts unten und oben geschlossen. Der ausziehbare Fronteinschub erlaubt es die Montage der Mittelstücke auf einer Arbeitsfläche optimal auszuführen. Anschliessend wird das vorkonfektionierte Glasfaserkabel von hinten in das Grundgehäuse eingeführt und an der Montageplatte des Fronteinschubs mit Kabelbindern befestigt. Der Breakoutverteiler ist für alle gängigen Steckertypen erhältlich. Durch Versetzen der zwei Befestigungsbügel auf der Seite des Verteilers kann die Front um 70 mm zurückversetzt werden.