











Steckverbinder-Systeme (Standardsortiment)

Stecker	Singlemode E9/125 µm	Multimode G50-62,5/125 µm	Mittelstück
SC-PC 		typ. 0.12 dB max. 0.25 dB	
SC-PC 	typ. 0.12 dB max. 0.25 dB	typ. 0.12 dB max. 0.25 dB	
SC-APC 	typ. 0.12 dB max. 0.25 dB	—	
SC-Duplex 	typ. 0.12 dB max. 0.25 dB	typ. 0.12 dB max. 0.25 dB	
E-2000-PC-MM 	—	typ. 0.12 dB max. 0.25 dB	
E-2000-PC-SM 	typ. 0.12 dB max. 0.25 dB	—	
E-2000-APC (0.1 dB) 	typ. 0.06 dB max. 0.15 dB	—	
E-2000 Compact (0.1 dB) 	typ. 0.06 dB max. 0.15 dB	—	
E-2000 Duplex (0.1 dB) 	typ. 0.06 dB max. 0.15 dB	—	

E-2000 sind farblich und mechanisch codierbar

Steckverbinder-Systeme (Standardsortiment)













Stecker	Singlemode E9/125 μm	Multimode G50-62,5/125 μm	Mittelstück
LC-PC Duplex 	typ. 0.12 dB max. 0.25 dB	typ. 0.12 dB max. 0.25 dB	F-3000 Duplex 
LC-APC Duplex 	typ. 0.12 dB max. 0.25 dB	—	LC Duplex 
MU-PC 	typ. 0.12 dB max. 0.25 dB	typ. 0.12 dB max. 0.25 dB	

Standard-Farbcodierung Simplex und Duplexkabel

Steckertyp	Fasertyp	Kabel	Stecker- körper	Mittelstück	Knickschutz	
					Simplex	Duplex
E-2000-PC SC-PC LC-PC MU-PC	E9/125	grün	blau	blau oder Metall, Einsatz blau	blau	blau schwarz
	G50/125 OM2	orange	beige	beige oder Metall, Einsatz beige	beige	beige schwarz
	G50/125 OM3	türkis	beige	beige oder Metall, Einsatz beige	beige	beige schwarz
	G50/125 OM4	violett	beige	beige oder Metall, Einsatz beige	beige	beige schwarz
	G62.5/125	grau	beige	beige oder Metall, Einsatz beige	beige	beige schwarz
E-2000-APC SC-APC LC-APC	E9/125	grün	grün	grün	grün	grün schwarz







Die Wahrscheinlichkeit einer zufälligen Steckverbindung ist $\geq 97\%$, dass der maximale Wert der Einfügedämpfung eingehalten wird.

Steckverbinder-Systeme (Standardsortiment)

Stecker	Singlemode E9/125 µm	Multimode G50-62,5/125 µm	Mittelstück
ST-PC 	typ. 0.25 dB max. 0.50 dB	typ. 0.25 dB max. 0.50 dB	
FC-PC 	typ. 0.12 dB max. 0.25 dB	typ. 0.12 dB max. 0.25 dB	
FC-APC 	typ. 0.12 dB max. 0.25 dB	—	
F-SMA 905 (flach) 	typ. 0.25 dB max. 0.50 dB	typ. 0.25 dB max. 0.50 dB	
DIN-PC 	typ. 0.25 dB max. 0.50 dB	typ. 0.25 dB max. 0.50 dB	
DIN-APC 	typ. 0.12 dB max. 0.25 dB	—	

Alle auf dieser Seite abgebildeten Stecker und Mittelstücke sind nur in Simplex-Ausführung erhältlich

Steckverbinder-Systeme (Standardsortiment)

Stecker	Singlemode E9/125 µm	Multimode G50-62,5/125 µm	Mittelstück
ESCON 	typ. 0.25 dB max. 0.50 dB	typ. 0.25 dB max. 0.50 dB	ESCON / ST 
FDDI  	—	typ. 0.25 dB max. 0.50 dB	FDDI / ST  

Standard-Farbcodierung Simplex und Duplexkabel

Steckertyp	Fasertyp	Kabel	Stecker- körper	Mittelstück	Knickschutz	
					Simplex (Pigtail)	duplex
ST-PC FC-PC SMA DIN-PC	E9/125	grün	Metall	Metall	blau	blau schwarz
	G50/125 OM2	orange	Metall	Metall	beige	beige schwarz
	G50/125 OM3	türkis	Metall	Metall	beige	beige schwarz
	G62.5/125	grau	Metall	Metall	beige	beige schwarz
FC-APC DIN-APC	E9/125	grün	Metall	Metall	grün	grün schwarz