

Kabelendverteiler 19" 1HE 24



24 x ST; FC-PC



24 x SC; E2000



12 x SC; E2000 und 12 x ST; FC-PC



24 x SC; E2000-ER



12 x SC-Duplex



12 x F-3000 Duplex



12 x E2000-Duplex

Technische Daten

Abmessungen	19"-Rack, 1HE, (B x H x T) 483 x 44.45 x 208 mm
Material	Aluminium / Stahlblech Frontseite eloxiert
Rücksetzbar	70 mm
Ausziehbar	Einschub mit Ausziehstopp
Montageart	4 Befestigungsschrauben (beiliegend)
Pigtail	Spleissfertig eingelegt und nummeriert
Spleisskassette	max. 2
Kupplungstypen	max. 24 / SC, E2000, ST, FC-PC, LC andere auf Anfrage
Kabeleinführung	Kabelhalteplatte

Anwendung

Der Kabelendverteiler 19" 1HE 24 ist mit seiner geringen Einbautiefe von 208 mm (exkl. Kabeleinführung) auch für geringen Platzbedarf im 19" Verteilfeld geeignet. Bündel- sowie Zentraladerkabel können im Verteiler mit einer Spleissung an LWL-Pigtail angeschlossen werden. Der ausziehbare Spleisseinschub mit Auszugsstopp erlaubt es die Spleissarbeiten auf einem Arbeitstisch auszuführen. Das Bündelader-Reservefach befindet sich unter dem Zwischenboden und ist mit einem Haltebügel ausgerüstet.