

Kabelendverteiler 19" 3HE 12/240 City



Technische Daten

| | |
|-----------------|--|
| Abmessungen | 19"-Rack, 3HE, (B x H x T) 483 x 133.35 x 310 mm |
| Material | Aluminium eloxiert |
| Rücksetzbar | mit Umrüstsatz 35/70 mm (Option) |
| Aufbau | Modular, mit Klappfrontplatte abschliessbar |
| Montageart | 4 Befestigungsschrauben (beiliegend) |
| Steckermodul | 1 Modul à 12 Kupplungen (SC, E2000) |
| Kabelpigtail | Anzahl nach Kundenwunsch, spleissfertig eingelegt |
| Spleissmodule | max. 4 Module à 60 Crimpspleisse |
| Kupplungstypen | max. 12 / E2000, SC, ST, FC-PC, andere auf Anfrage |
| Beschriftung | Bezeichnungstreifen |
| Kabeleinführung | 3 x Flexrohr PG16 |

Anwendung

Der Kabelendverteiler KEV 19" 3HE 12/240 City ist für den Anschluss von Bündel- und Zentraladerkabel geeignet. Im Steckermodul können bis zu 12 Fasern mit einer Spleissung an LWL-Kabelpigtail angeschlossen werden. Im KEV können bis zu vier Spleissmodule à 60 Fasern als Trockenmuffe für "Transitspleissungen" eingesetzt werden. Die ausziehbaren Spleissmodule erlauben es die Spleissarbeiten auf einem Arbeitstisch auszuführen.