

## Baugruppenträger BGT 19" 4HE BV



### Technische Daten

Abmessungen	19"-Rack, 4HE, (B x H x T) 483 x 177,8 x 260 mm
Material	Aluminium eloxiert
Rücksetzbar	mit Umrüstsatz 35/70 mm (Option)
Aufbau	Modular
Modul-Typen	6x14TE Module/Frontplatten à 12 oder 24 Kupplungen 10x8TE Module/Frontplatten à 12 Kupplungen 12x7TE Module/Frontplatten à 12 Kupplungen
Montageart	4 Befestigungsschrauben (beiliegend)
Beschriftung	Beschriftungsstreifen
Kabeleinführung	seitlich oder hinten

### Anwendung

Der Baugruppenträger BGT 19" 4HE BV ist für den Anschluss von werkseitig vorkonfektionierten Glasfaserkabeln geeignet. Das Kabel wird seitlich oder von hinten in das Grundgehäuse eingeführt und an der Montageplatte des Fronteinschubs mit Kabelbindern befestigt. Der Breakoutverteiler ist für alle gängigen Steckertypen erhältlich. Durch Versetzen der zwei Befestigungsbügel auf der Seite des Verteilers kann die Front um 35 oder 70 mm zurückversetzt werden.