

Baugruppenträger 19" 4HE für Module 3.5HE



Technische Daten

Abmessungen	19"-Rack, 4HE, (B x H x T) 483 x 177,8 x 285 mm
Material	Aluminium eloxiert
Rücksetzbar	mit Umrüstsatz 35/70 mm (Option)
Aufbau	Modular
Modul-Typen	3.5HE/7TE à 12 LC-Duplex Mittelstücken 3.5HE/7TE à 12 SC/E-2000 Simplex Mittelstücken 3.5HE/14TE à 24 SC/E-2000 Simplex Mittelstücken
Montageart	4 Befestigungsschrauben (beiliegend)
Beschriftung	16 mm Bezeichnungstreifen
Kabeleinführung	Flexrohranschluss NW 17 seitlich, oder hinten

Anwendung

Der Baugruppenträger BGT 19" 4HE ist für den Anschluss von Bündel- und Zentraladerkabel mit 24 Fasern/Bündelader geeignet. In der Spleisskassette werden die Fasern mittels Fusionsspleissung an LWL-Pigtail angeschlossen. Im BGT können die Module auch als Trockenmuffe für "Transitspleissungen" eingesetzt werden. Die ausziehbaren Module erlauben es die Spleissarbeiten auf einem Arbeitstisch auszuführen.