

AP-Kabelendverteiler 30M und 40M



Technische Daten

	<u>AP-30M</u>	<u>AP-40M</u>
Abmessungen	250 x 300 x 150 mm	300 x 400 x 230 mm (B x H x T)
Spleisskassetten	max. 2 Stk.	max. 5 Stk.
Anzahl Anchl.	12	24
Material	Stahlblechgehäuse, pulverbeschichtet	
Schutzart	IP65	
Türe	mit Doppelbart-Verschluss	
Farbe	RAL 7032	
Montageart	4 Befestigungsschrauben	
Beschriftung	Bezeichnungstreifen	
Kupplungstyp	E2000, FC-PC, SC, ST, andere auf Anfrage	
Kabeleinführung	mit Stopfbuchsen in Flanschplatte	

Anwendung

Der AP-Kabelendverteiler 30M (40M) ist besonders für den Einsatz in Verteilkabinen, Trafostationen, Technikräumen und im Aussenbereich geeignet. Bündel- sowie Zentraladerkabel können im Verteiler, mit einer Spleissung an LWL-Pigtail abgeschlossen werden. Durch das Einsetzen von zusätzlichen Spleisskassetten können „Transitspleissungen“ ausgeführt werden. Die Bündelader-Reserve wird im Gehäuse eingelegt.