

## AP-Kabelendverteiler 43



### Technische Daten

Abmessungen	(B x H x T) 330 x 430 x 200 mm, (PS43)
Material	Schlagfestes Polyester-Gehäuse, Polycarbonat, UL94V1
Schutzart	IP65
Türe	mit oder ohne Sichtfenster und 3-kant Schloss
Farbe	grau
Montageart	4 Befestigungsschrauben
Spleisskassetten	max. 10 Stk. à 12 oder 7 à 24
Abgänge	max. 12
Kupplungen	ST, SC, FC-PC, E2000, andere auf Anfrage
Kabeleinführung	Kabelverschraubungen nach Kundenwunsch
Zubehör	Wandbefestigungslaschen
Extra	vorbereitet für KABA-Schloss
Optional	Einbausatz nach Kundenangaben

### Anwendung

Der AP-Kabelendverteiler 43 ist besonders für den Einsatz in Verteilkabinen, Trafostationen, Technikräumen und im Aussenbereich geeignet. Bündel- sowie Zentraladerkabel können im Verteiler mit einer Spleissung an LWL-Pigtail angeschlossen werden. Durch das Einsetzen von zusätzlichen Spleisskassetten können „Transitspleissungen“ ausgeführt werden. Die Bündelader-Reserve wird im Gehäuse eingelegt.