

AP-Hausanschlusskasten HAK72



Technische Daten

Abmessungen	(B x H x T) ca. 400 x 515 x 200 mm
Material	Stahlblech, pulverbeschichtet
Türen	4-kant Schloss oder für KABA/KESO Zylinder vorbereitet
Farbe	grau RAL 7035
Montageart	4 Befestigungsschrauben,
Spleisskassetten	2 Stapel à 6 Kassetten für je 12 Spleisse
Anzahl Anschl.	6 x 12
Beschriftung	Bezeichnungstreifen
Kupplungstyp	E2000, SC, andere auf Anfrage
Kabeleinführung	mit Schlitzdichtung und Galipschiene

Anwendung

Der AP-Hausanschlusskasten HAK72 ist als 2-teiliges Gehäuse mit einem Patch- und einem Spleisstteil sowie zwei separaten Türen ausgestattet. Der HAK72 ist besonders für den Einsatz in Wohn-, Büro- und Geschäftshäusern sowie Trafostationen und Technikräumen geeignet. Bündel- und Zentraladerkabel können im Verteiler mit einer Spleissung an LWL-Pigtail angeschlossen werden. Durch das Einsetzen von zusätzlichen Spleisskassetten können „Transitspleissungen“ ausgeführt werden.