

## Universal-Rohrmuffe UCAO



### Technische Daten

Die Muffe besteht aus zwei witterungsbeständigen verbundenen Kunststoff-Halbschalen. Das Verschlussystem besteht aus einem integrierten Scharnier an der einen und fünf Spannklammern an der andern Seite. Ein dauerelastischer Silikonring dichtet die Halbschalen gegeneinander ab. Zum Schutz gegen unbefugten Zugriff kann an den Spannklammern eine Zugriffsicherung angebracht werden.

Die Universalarmuffe ist bis 60 Spleisse ausrüstbar.

Typ	Anzahl Spleisse	Aussenabmessungen [mm]			Kabeleinführungen [mm]
		Länge	Breite	Höhe	
UCAO 4-9 S	60	378	160	118	4 x bis zu 21

### Anwendung

Die Muffe UCAO schützt Spleisse an LWL-Verbindungs-, Abzweig- und Aufteilkabeln. Sie eignet sich in allen Netzwerkebenen für Schacht-, Erd- und Luftkabelmontage. Aufgrund ihrer kompakten Bauform eignet sie sich besonders zum Verbinden von LWL-Kabeln mit niedriger bis mittlerer Faserzahl. Die Muffe ist ohne spezielle Werkzeuge zu montieren und lässt sich sehr schnell und leicht öffnen und wieder verschliessen.